



Модель	АД200С-Т400-РМ35-1
Мощность максимальная (кВт/кВА)	220 / 275
Мощность номинальная (кВт /кВА)	200 / 250
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	400 / 230
Сила тока (А)	360
АЛЬТЕРНАТОР	
Модель	274К
Тип	Синхронный, одноопорный
Коэффициент мощности	0.8
Класс изоляции	Н
Количество полюсов	4
Возбуждение	Бесщеточное, AVR
ДВИГАТЕЛЬ	
Марка и модель	6126ZLD-1
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	Рядное
Тип двигателя	Турбонаддув
Тип охлаждения	Водо-воздушное (радиатор)
Регулятор оборотов	Механический
Скорость вращения (об/мин)	1500
Мощность (кВт)	215
Рабочий объем (л)	10,1
Диаметр и ход поршня (мм)	126x135
Степень сжатия	16:01
Система запуска, В	Электростартер 24
Объем системы охлаждения (л)	45
Объем масляной системы (л)	28
Расход топлива при нагрузке 75% (л/ч)	38,55
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	221
Рекомендуемое масло	SAE10W30, 10W40

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	
Цифровая панель с контроллером ИСТОК 6120	
Выбор режима измерения	
Индикация основных параметров ГУ	
Индикация/останов двигателя по перегреву двигателя	
Индикация/останов двигателя по низкому уровню масла	
Индикация/останов двигателя по превышению частоты оборотов	
Индикация/звуковой сигнал общей аварии	
Индикация ошибки заряда АКБ	
Функция задержки запуска	
Функция задержки останова (для охлаждения двигателя)	
Контроль напряжения АКБ	
Индикация давления масла	
Индикация напряжения аккумулятора	
Индикация моточасов	
Индикация выработанной мощности	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (в комплект поставки не входит)	
Цифровая панель управления	●
2 - 3 степень автоматизации	●
Синхронизация	●
Шасси	●
Блок-контейнер	●
Подогреватель охлаждающей жидкости	●
Дополнительная емкость для топлива	●
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Исполнение	На раме
Объем топливного бака (л)	220
Уровень шума (дБ/7м)	96
Габариты ДхШхВ (мм)	2950*950*1570
Вес (кг)	1950
Гарантия производителя	2 года